# Eigene Settings für den PDF-Export anlegen

Fenster aufrufen unter Datei > Adobe PDF-Vorgaben > Definieren...

#### Allgemein

	Neue P	DF-Exportvorgabe
'orgabename: OFFSET itandard: PDF/X-	_DRUCK 3:2002 -	ompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3) ा
Allasmain	Allgemein	
Komprimierung Marken und Anschnitt Ausgabe	leschreibung: Verwend Dokumen Druckern	en Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF- ten, von denen Sie hochwertige Drucke auf Desktop- und Proof-Ceräten erzeugen möchten. Erstellte PDF-
Erweitert Übersicht	Dokumer geöffnet Seiten	te können mit Acrobat und Adobe Reader 5.0 oder höher werden.
	<ul> <li>Alle</li> <li>Berei</li> </ul>	
	<ul> <li>Seiten</li> <li>Druckbö</li> </ul>	
	Optioner Seitenminiaturen e	nb PDF nach Export anze
	✓ PDF mit Tags erste Ebenen exportierer Si	 chtbare und druckbare Ebenen
	Einschließen	Nicht druckende Ob
	Hyperli Interaktive Element	Sichtbare Hilfslinien und R
		Abbrechen OK

Gebe einen Namen für die Vorgabe ein und wähle als Grundlage für alle Einstellungen den PDF-Standard PDF/X-3.

Exportiere immer, auch bei mehrseitigen Dokumenten, Einzelseiten, nie Druckbögen.

Überprüfe dein Dokument mit der Preflight-Funktion: vor dem Export in Indesign und danach in Acrobat.

#### Komprimierung

		Neue	PDF-Exportvorgabe				
lorashanama:	OFFSET_DRIJCK						
standard:	PDF/X-3:200	)2 <b>v</b>		ompatibilität:	Acrobat 4 (PDF 1.3)	<b>.</b>	
Allgemein	K	omprimierung					
Komprimierung							
Marken und Ansch	nitt	Farbbilder			-		
Ausgabe		Bikubische Ne	uberechnung auf	300	Pixel pro Zo		
Erweitert			i Bildern mit me	hr als: 450	Pixel pro Zo		
Übersicht		omprimierung:	Automatisch (JPEG)	▼ (ach	elgröße: 128		
		ildqualität:	Maximum 🔻				
		Graustufenbilde					
		Bikubische Ne	uberechnung auf	▼ 300	Pixel pro Zo		
			i Bildern mit me	hr als: 450	Pixel pro Zo		
		omprimierung: ildoualität:	Automatisch (JPEG)	▼ (ach	elgröße: 128		
		infarbige Bilder					
		Bikubische Ne	uberechnung auf	▼ 1200	Pixel pro Zo		
			i Bildern mit me	hr als: 1800	Pixel pro Zo		
		omprimierung: CCI	TT Group 4 🛛 🔻				
	~	Text und Strichgrai	iken kompr	✓ Bildo	laten auf Rahmen besc	hne	
				A	obrechen OK		

Die optimale Bildauflösung ist vom Betrachtungsabstand abhängig. Richtwert für Farb- und Graustufenbilder im Offset: 300 dpi.

Strich- bzw. Bitmapbilder sollten eine Auflösung von min. 1200 dpi bis max. 1800 dpi aufweisen.

#### **Marken und Anschnitt**



Im Normalfall werden alle notwendigen Druckermarken von der Druckerei angelegt; du brauchst sie beim Export nicht anzuwählen.

#### Lege für Elemente, die im Anschnitt liegen, 3 mm Beschnittzugabe an.

Indesign → Bearbeiten

- → Dokument einrichten
- → Anschnitt = 3 mm

# Ausgabe

Neue PDF-Exportvorgabe						
'orgabename:	OFFSET-D	DRUCK				
Standard:	PDF/X-3:	2002 🔻		ompatibilität:	Acrobat 4 (F	PDF 1.3) 🔻
Standard: Allgemein Komprimierung Marken und Ansch Ausgabe Erweitert Übersicht	PDF/X-3:	Ausgabe Farbe rücksichtigung d Oberdrucken PDF/X me des Ausgabe ime der Au nnung der Au Seschreibung Gibt einen Profilnamer	ertierung: Keine F Ziel: n. zutr. ier Profile: Alle RG simuli emethodenprofils: isgabebedingung: egistrierung: n an (in der Regel das Zie	ompatibilität:	g IYK-Quellp rben-Manag	PDF 1.3)
				At	obrechen	ОК

# Wähle in der PDF-Ausgabe das dem Papier entsprechende Farbprofil.

Download der Profile (Stand: 2015) unter: www.eci.org/downloads → pso-coated\_v3.zip für gestrichene Papiere (Bilderdruck) → pso-uncoated\_v3\_fogra52.zip für ungestrichene Papiere (Natur- und Recyclingpapier) → eci\_offset\_2009.zip: Viele Druckereien arbeiten noch mit den Standards von 2009.

Die Profile und Vorgaben der ECI, der European Colour Initiative, werden regelmäßig an technische Entwicklungen in der Druckproduktion angepasst.

### Erweitert



Die Transparenzreduzierungsvorgaben für den Offset-Druck kannst individuell einstellen, speichern und dann als Vorgabe auswählen.

#### Transparenzreduzierungsvorgaben





 

 Transparenzreduzierungsvorgaben

 /orgaben:
 OK

 Niedrige Auflösungi
 OK

 Pittere Auflösungi
 Media

 PorsET\_DRUCK
 Neu...

 DersET\_DRUCK
 Bearbeiten...

 Drögabeeinstellungen:
 Löschen

 Problick-Vektor-Abgleich: 100 Auflösung für Verlauf und Citter: 400 ppi Auflösung für Verlauf und Citter: 400 ppi Komturen in Pfade umwandeln: Aus Komturen in Pfade umwandeln: Aus Komturen in Pfade umwandeln: Aus
 Speichern...

 Indesign

- → Bearbeiten
- → Transparenzreduzierungsvorgaben
- → Neu...

→ Vorgaben benennen Eine Bezeichnung, die dem Druckverfahren

entspricht, empfiehlt sich.

→ 2400 dpi

Auflösung für Strichgrafiken und Text → 400 dpi

Auflösung für Verlauf und Gitter

→ Vorgaben mit »OK« bestätigen

→ Vorgaben speichern Sie können jetzt beim PDF-Export ausgewählt werden.

# Übersicht

			Neue PDF-Exportvorgabe			
'orgabename:	OFFSET-DRUCK					
Standard:	PDF/X-3:	2002 🔻	ompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3)			
Allgemein		Übersicht				
Komprimierung Marken und Ansch Ausgabe Enweitert	nitt	eschreibung:	Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, von denen Sie hochwertige Drucke auf Desktop-Druckern und Pood-Geräten erzeugen möchten. Erstelle 7DF-Dokumente können mit Acrobat und Adobe Reader 5.0 oder höher geöffnet werden.			
Übersicht						
		)ptionen:	PDF-Vorgabe: Adobe PDF-Vorgabe 1 Kompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3) Einhaltung von Standards: PDF/X-3 2002 > Allgemein > Komprimierung > Marken und Anschnitt > Ausgabe > Erweitert:			
		Varnungen:				
		Übersicht spe	eichern			
			Abbrechen OK			

Alle Einstellungen sind in der Übersicht noch einmal aufgelistet.

Mögliche Abweichungen, die im Feld » Warnungen « angezeigt werden, solltest du beheben.

Durch » OK « speicherst du die Einstellungen. Sie können bei künftigen PDF-Exporten als Vorgabe ausgewählt werden.

- Indesign
- → Datei
- → Adobe PDF-Vorgaben
- → Export-Setting auswählen

Hochschuldruckerei der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle Stand: Mai 2017